

TECHNISCHE DATEN

Produktbeschreibung:

Belagsart nach EN 649: Heterogene Kunststoff Planke (PVC) /
Covering type according to EN649: Heterogeneous resilient-flooring (PVC)

Nutzschicht / <i>Wear layer:</i>	0,7 mm	
Nutzungsklasse / <i>Utilization class:</i>	34 / 43	
PU vergütet / <i>PU coated:</i>	Ja / <i>Yes</i>	
Oberfläche / <i>Surface:</i>	Real Touch	Original Touch
Gefaste Kante / <i>Bevelled edge:</i>	Ja / <i>Yes</i>	
Abgerundete Kante / <i>Round edge:</i>	Nein / <i>No</i>	
Optik / <i>Design:</i>	14 Holzoptiken / <i>wooden decors</i>	

Formate und Abmessungen:

Stärke / <i>Thickness:</i>	2,5 mm	
Gewicht pro m ² / <i>Weight per sqm:</i>	ca. 4,0 kg / m ²	
Plankenformat / <i>Plank size:</i>	1200 x 180 mm	914,4 x 152,4 mm
Karton / <i>Box:</i>	3,24 m ² (15 Paneele pro Karton / <i>Planks per box</i>)	3,34 m ² (24 Paneele pro Karton / <i>Planks per box</i>)
Palette / <i>Pallet:</i>	194,40 m ² (60 Kartons pro Palette / <i>Boxes per pallet</i>)	200,40 m ² (60 Kartons pro Palette / <i>Boxes per pallet</i>)

Technische Werte:

Resteindruck / <i>Residual indentation:</i>	0,02 mm / EN 433
Rutschhemmstufe / <i>Anti slip category:</i>	R9 / DIN 51130
Rutschfestigkeit / <i>Slip resistance:</i>	Klasse DS / EN 14041
Brandverhalten / <i>Fire behaviour:</i>	B _{fl} / EN 13501-1 (B1) / S1 / EN 13501 - schwer entflammbar
Lichtechtheit / <i>Lightfast:</i>	≥ 6 / ISO 105-B02
Fußbodenheizung / <i>Underfloor heating:</i>	Geeignet zur Verlegung auf allen herkömmlichen Warm- wasser-Fußbodenheizungen <i>Suitable for all standard warm-water heating systems</i>
Wärmedurchlasswiderstand / <i>Heat transmission resistance:</i>	0,01 m ² K/W
Stuhlrollenbeanspruchung / <i>Castor wheel traffic:</i>	geeignet nach EN 425, Typ W / <i>suitable according to EN 425, classif. W</i>
Trittschallverbesserungsmaß / <i>Footfall sound absorption:</i>	Ca. 4 dB / EN 140-8
Chemikalienbeständigkeit / <i>Chemical resistance:</i>	Beständig gem. EN 423 / <i>resistant as per EN 423</i>
Verschleißverhalten / <i>Wear behaviour:</i>	T gem. EN 649 / <i>T as per EN 649</i>
Garantie / <i>Guarantee</i>	
Privater Einsatzbereich / <i>Privat application:</i>	20 Jahre / <i>20 Years</i>
Objektbereich / <i>Commercial application:</i>	5 Jahre / <i>5 Years</i>

Status: 09/2011 Technische Änderungen vorbehalten.

