

## Συντήρηση για Πολυτελή Πλακάκια και Λωρίδες Βινυλίου

---

### Βασικός καθαρισμός

Αφού αφαιρεθούν όλα τα ίχνη κόλλας, το δάπεδο θα πρέπει να καθαριστεί στεγνά με ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρεθεί όλη η σκόνη και τα μάζα. Στη συνέχεια σφουγγαρίζεται με ένα ουδέτερο καθαριστικό, που αραιώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή χρησιμοποιώντας ένα υγρό σφουγγάρι. Μετά από 5-10 λεπτά, τα υπολείμματα του καθαριστικού θα πρέπει να αφαιρεθούν. Το δάπεδο θα πρέπει να ξεπλυθεί με ένα υγρό σφουγγάρι και να το αφήνετε να στεγνώσει.

Πάντα να απομακρύνετε την περίσσεια του νερού. Όχι μόνο μπορεί να προκαλέσει ολίσθηση και πτώση, αλλά στα ασυγκόλλητα πλακάκια, το νερό μπορεί να χαλάσει την κόλλα, να σπάσει τα δεσίματα και να προκαλέσει την απομάκρυνση του δαπέδου από το υπόστρωμα.

**Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά με βάση το σαπούνι, καυστικά καθαριστικά ή λειαντικά καθαριστικά.**

---

### Προληπτικά μέτρα & συμβουλές για τη φροντίδα

Ο ευκολότερος τρόπος για να μειωθεί το κόστος συντήρησης είναι να μειωθεί η ποσότητα της σκόνης, χαλικιών και υγρασίας που μπαίνουν σε ένα κτίριο με ένα αποτελεσματικό φράγμα, ένα χαλάκι, που θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά.

Η χρήση χαλιού με πάτο από καουτσούκ ή πατάκια με ίνες κοκοφοίνικα δεν είναι αποδεκτή, δεδομένου ότι είναι γνωστό ότι προκαλούν κίτρινους λεκέδες στα πατώματα βινυλίου.

Ποτέ μην σύρετε βαριά έπιπλα ή εξαρτήματα πάνω από ένα απροστάτευτο πάτωμα γιατί μπορούν να προκληθούν σοβαρές γρατζουνιές. Το δάπεδο θα πρέπει να προστατεύεται από

τους τροχούς ή τα πόδια των εξαρτημάτων, αποφεύγοντας τα προϊόντα από καουτσούκ, τα οποία μπορεί να λεκιάσουν.

Τα βερνίκια επίπλων και τα καθαριστικά για τα παράθυρα πρέπει να εφαρμόζονται σε ένα πανί για την αποφυγή διαρροών στο πάτωμα. Επαφή με ορισμένους παράγοντες, όπως σιλικόνη, θα κάνει την επιφάνεια του δαπέδου εξαιρετικά ολισθηρή, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα.

**Ο τακτικός καθαρισμός είναι πιο επωφελής και πιο οικονομικός για το δάπεδο σε σχέση με ένα περιστασιακό βαρύ καθαρισμό.**

## **Προστασία από κηλίδες και καθαρισμός**

Τα περισσότερα οικιακά καθαριστικά δεν θα βλάψουντο πάτωμα, ωστόσο όλα τα υπολείμματα καθαριστικών πρέπει να απομακρυνθούν ώστε να αποφύγουμε τον αποχρωματισμό.

Οι ακόλουθες ουσίες μπορούν να προκαλέσουν αποχρωματισμό:	ΕΝΕΡΓΕΙΑ
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Πίσσα</li> <li>2. Βερνίκι νυχιών</li> <li>3. Βερνίκια</li> <li>4 .Μπαχαρικά</li> <li>5. Γυαλιστικά παπουτσιών</li> <li>6. Χρώματα που περιέχουν ασετόν</li> <li>7. Κραγιόν</li> <li>8. Χρώματα με βάση διαλύτη</li> <li>9. Λαστιχένια χαλάκια</li> <li>10. Χαλάκια με ίνες κοκοφοίνικα</li> <li>11. Άσφαλτος</li> <li>12. Μαρκαστόροι</li> <li>13. Χρωματιστά μολύβια</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Σκουπίστε αμέσως με χαρτοπετσέτα ή πανί</li> <li>2. Κηλίδες, που έχουν ήδη στεγνώσει , μπορούν να αφαιρεθούν με πλαστική σπάτουλα</li> <li>3. Η περιοχή θα πρέπει στη συνέχεια να πλένεται με αραιό καθαριστικό και ένα υγρό πανί ή σφουγγάρι.</li> <li>4. Οι επίμονες κηλίδες μπορούν να φύγουν με ένα σφιχτό νάυλον σφουγγάρι</li> <li>5. Σε περίπτωση που ο λεκές παραμένει, βρέξτε ένα πανί με διαυγές άοσμο ορυκτό οινόπνευμα και τρίψτε με κυκλικές κινήσεις σε όλη την περιοχή. Δοκιμάζετε πάντα σε μια δυσδιάκριτη περιοχή για να ελέγξετε τη συμβατότητα του ορυκτού οινόπνεύματος με του δάπεδο.</li> </ol>

### **Παρατήρηση**

**Χρησιμοποιείτε το ορυκτό οινόπνευμα μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους**

## ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

1. Ο συχνός ελαφρύς καθαρισμός είναι πολύ πιο οικονομικός και ευεργετικός για το πάτωμα σε σχέση με τον περιοδικό βαρύ καθαρισμό
2. Πάντα σκουπίστε, σφουγγαρίστε ή περάστε με ηλεκτρική σκούπα το πάτωμα σε τακτικά χρονικά διαστήματα
3. Να χρησιμοποιείτε πάντα καθαρό εξοπλισμό. Ο βρώμικος εξοπλισμός, το μόνο που κάνει είναι να μεταφέρει την ακαθαρσία παντού
4. Μην ανακατέβετε καθαριστικά από διαφορετικούς προμηθευτές γιατί μπορεί να μην είναι συμβατά μεταξύ τους
5. Να καθαρίζετε αμέσως οτιδήποτε υγρό χυθεί στο πάτωμα
6. Να αφαιρείτε πάντα την περίσσεια του νερού από την επιφάνεια του πατώματος
7. Να παίρνετε προφυλάξεις ώστε να αποφεύγεται η επαφή του σκούρου καουτσούκ με το πάτωμα
8. Ποτέ μην αποκλίνετε από τις συνιστώμενες τιμές αραίωσης του κατασκευαστή
9. Τα υγρά πατώματα γλιστρούν. Χρησιμοποιείτε πάντα προειδοποιητική σήμανση που να λέει ότι ο καθαρισμός είναι σε εξέλιξη